

MACCHINE PER IL CONFEZIONAMENTO PRODOTTO



FAST IN BOX

RIEMPITORE AUTOMATICO IN SCATOLE

Riempitrice casse, compatta e flessibile .Il sistema "Pick & Place" è semplice ed affidabile grazie all'applicazione di due assi a motorizzazione brushless. Può essere realizzato completamente in materiali antiossidanti in modo tale da permettere una semplice sanificazione. Con un cambio formato estremamente rapido e semplice , può lavorare diverse tipologie di prodotto sfruttando le potenzialità dei diversi sistemi di trasporto disponibili nella gamma Comega.

La sua versatilità permette, che l'alimentazione dei cartoni e dei prodotti possano avvenire sia in linea che ortogonalmente. Le sue limitate dimensioni di ingombro , permettono di utilizzarlo anche in spazi limitati.

Cambio ricetta a pannello con memorie integrate e sistema di teleassistenza incluso.

COMPOSIZIONE MACCHINA:

- Trasportatore prodotti
- Trasportatore scatole vuote
- Gruppi cadenziamento scatole
- 2 Assi Brushless
- Gruppo scarto prodotti non prelevabili
- Pannello touch
- Protezioni e sicurezze
- Quadro elettrico incorporato



AUTOMATIC FILLER IN BOXES

It is a compact and flexible filler in boxes. The "Pick & Place" system is simple and reliable thanks to the application of two-axis brushless motor. It can be made of completely antioxidant materials, which allows a simple sanitization. Due to a very simple and rapid format change it can process different types of products exploiting the potential of the different transport systems available in Comega Automation. Its versatility gives the possibility for the powering of the boxes and the products both online and at right angles. It can fit in small space due to its compact dimensions.

The machine is equipped with changeover panel with board memory and remote assistance system.

MACHINE COMPOSITION:

- Conveyors-products
- Conveyors-empty boxes
- Groups-sorting boxes
- 2 Axis Brushless
- Group-deviation products (do not pick)
- Touch-panel
- Protection and safety
- Electric panel incorporated



DESCRIZIONI TECNICHE	UM
Lunghezza	1.700 m.m.
Larghezza	1.650 m.m.
Altezza ingresso prodotti	1.000 m.m.
Produttività	15 Clp/m
Peso max .Formati	7 Kg
Altezza trasporto scatole	450 m.m.
Assorbimento elettrico	4 KW
Assorbimento pneumatico	200 Nlmin



COMEGA