

MACCHINE PER IL CONFEZIONAMENTO PRODOTTO



FT 300 MONOBLOCCO

CONFEZIONATRICE DADI DA BRODO

Macchina automatica in grado di confezionare scatole di dadi da brodo in cartoni e/o espositori. Le fustelle sono caricate in un apposito magazzino, vengono prelevate e formate. Il sistema di formatura prevede il fissaggio mediante colla a caldo. Un sistema di cadenziamento prepara il pattern di presa e lo rende disponibile e pronto per il prelievo. Attraverso un apposito Pick & Place, il pattern viene prelevato ed introdotto nella scatola appena formata. La presa è di tipo meccanico ed una pinza con regolazione di pressione garantisce la massima delicatezza sul prodotto. Appena riempita, la scatola esce passando attraverso il gruppo di chiusura pneumatica del coperchio espositore.

COMPOSIZIONE MACCHINA:

- Magazzino Scatole
- Nastro alimentazione da vs. linea esistente
- Cadenziamento scatole e preparazione alla presa
- Piking scatole su vassoio preformato
- Uscita confezioni piene
- Telaio acciaio inox 304
- Tramoggia di Formatura scatola
- Incollatore
- Quadro elettrico
- Protezioni trasparenti azzurre



This automatic machine is capable of packaging boxes of bouillon cubes in cartons and / or exhibitors. The punches are loaded in a special magazine, where they are picked and formed. The forming system uses hot glue for fastening. This automatic system prepares the grip pattern and makes it available and ready for pickup. Through an appropriate Pick & Place the pattern is picked up and introduced in a just formed box. The socket is mechanical, and a pneumatic caliper with pressure adjustment system guarantees careful processing of the product. As soon as the box is filled, it exits through the area of the top cover.

MACHINE COMPOSITION:

- Storage Boxes
- Feed conveyor from Vs. existing line
- automatic boxes and preparing for the jack
- Piking boxes of pre-formed tray
- Packs full-Output
- Stainless steel frame 304
- Hopper forming box
- gluing machine
- Electric panel
- Transparent protection-blued



DESCRIZIONI TECNICHE		UM
Lunghezza	4.300	m.m.
Larghezza	1.460	m.m.
Altezza ingresso prodotti	950	m.m.
Produttività	3000	Ast.m/t
Incollatore	3/5	Litri
Pistole colla	3	Spari Colla
Formati	vari	Astucci
Capacità magazzino	300	Astucci
Assorbimento elettrico	9	KW
Assorbimento pneumatico	300	Nlmin



COMEGA