

MACCHINE PER LA PALLETTIZZAZIONE

PALLETTIZZATORE A BANDIERA



TWINYPALL

Il sistema di pallettizzazione a bandiera Comega, è tra le soluzioni più versatili, che soddisfano le esigenze del mercato. Le caratteristiche principali sono: Economico, compatto, ma soprattutto modulare. Grazie alla sua standardizzazione, frutto di anni di innovazioni, Twinipall è componibile negli anni, aggiungendovi, moduli di baia deposito aggiuntive, magazzino pallett vuoti, zona prelievo interfalda, uscite bancali automatiche, integrazione con navette trasporto e fasciatura automatica. Ottimo per installazioni che necessitano di spazi ridotti, e pallettizzazione in linea, dove è possibile installarlo a ridosso parete, favorendo lo spazio allo stoccaggio bancali finiti. Twinipall, già nella versione base, include un software di analisi produttiva giornaliera e mensile per monitorare la produzione, ed incluso, anche il modem per la teleassistenza, per essere sempre in contatto con le esigenze immediate del cliente.



TWINYPALL PALLETIZER FLAG

The Comega palletizing system to flag is one of the most versatile solutions that meet the needs of the market. Its main features are: economical, compact and modular. Thanks to its standardization due to years of innovation Twinipall is modular over the years, and new modules can be added, among which additional storage bays, warehouse pallet empty, area sampling interlayer, outputs pallets automatic, integration with shuttles transport and wrapping machine. It is suitable for installations that require little space and palletizing line, as it can be installed close

to the wall leaving space for storing finished pallets. Even the basic version of Twinipall in order to monitor the production includes software for the analysis of daily and monthly production. Moreover, there is also the modem for remote assistance, that allows to be always in touch with the customer and meet their needs.



DESCRIZIONI TECNICHE		UM
Struttura FE / INOX 304	7035	R.A.L.
Larghezza minima	2.700	m. m.
Lunghezza massima	3.500	m. m.
Lunghezza massima	12 posti	Pallett
Altezza pallettizzazione max.	3.000	m. m.
Assi cartesiani	4	Brushless
Protezioni perimetrali	reti	Muting
Gruppo prelievo pneumatico	Ventose	Pinza
Assorbimento elettrico	9	KW